

Plaque de cuisson SLIDEControl MS-SLC

Table de cuisson à induction avec 2 plaques de cuisson SLIDE CONTROL 2 x 3.0 kW avec technologie Slide control brevetée


La puissance, là où on l'attend

La plaque de cuisson à induction à la carte est prévue pour la cuisson avec deux poêles.

- adaptée pour des poêles jusqu'à 20 cm de diamètre
- Champ d'action par bobine 220 mm
- Détection de casserole et surveillance de la température centralisées

Information technique:

Taille:	Dim. verre : 230 x 392 mm
Puissance :	2 x 3.0 kW
Branchement:	400 VAC
Commande:	2 Commandes
Surveillance:	Surveillance automatique de la température
Anschluß:	400 VAC
Plaques de cuisson:	2x plaques de cuisson SLIDECONTROL Champ d'action par bobine 220 mm
Régulation:	Régulation continue de la puissance



[Lien au produit](#)

MENU SYSTEM AG
Oberstrasse 222
CH-9014 St. Gallen
Suisse

T: +41 71 272 51 00
info@menusystem.ch
www.menusystem.ch

MENU SYSTEM Germany GmbH
Turmstrasse 4
D-78467 Konstanz
Allemagne

T: +49 1805 880558-10
info@menusystem.de
www.menusystem.de

MENU SYSTEM Austria GmbH
Steinebach 18
AT-6850 Dornbirn
Autriche

T: +43 55 72 39 48 00
info@menusystem.at
www.menusystem.at